

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

ASPHALT©FIX

ASPHALTFARBE / ASPHALT COATING

EINSATZBEREICH	ASPHALT©FIX ist eine umweltneutrale Asphaltfarbe, die auf einer Hart-ÖL Matrix basiert. Sie ist für den Außenbereich Parkplätze, Tankstellen, Straßen, Wege bestens geeignet. Lässt alte Asphaltflächen nach nur einem Anstrich wie neu erscheinen. Tiefenwirksam, farbstark, druckfest, UV-, hitze- und witterungsbeständig, diffusionsfähig. Einfach zu verarbeiten. Polymerisiert in die Asphaltoberfläche und geht somit eine unlösliche, hitzebeständige Verbindung ein. Farblich abweichende Flächen können schnell und kostengünstig angeglichen werden. ASPHALT©FIX festigt die Asphaltoberfläche, steigert den Erweichungspunkt und verändert die Rautiefe der Asphaltfläche nur marginal, sodass die Oberfläche im Winter nicht zur Rutschbahn wird.
ANWENDUNG	Asphaltfläche gründlich mit Wasser reinigen und trocknen lassen. Gut aufgerührt, die Asphaltfarbe unverdünnt je nach Farbkontrast 1 - 2 x mit einer Dispersionswalze im Abstand von wenigen Stunden möglichst dünn-schichtig aufwalzen. Überstände vermeiden!
TROCKNUNG	Begehrbar nach 12 Stunden Staubtrocken/Regenfest nach 4 Stunden Endhärte nach 7 Tagen bei max. 75 % Luftfeuchte Direkte Sonneneinstrahlung beschleunigt die Trocknungszeit.
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Nicht unter + 15° C bis + 30° C verarbeiten
FARBTON	Schwarz, Oxidrot
VERBRAUCH	Rautiefe 1 - 3 mm = 10 m ² pro Liter Rautiefe 3 - 5 mm = 8 m ² pro Liter
GEEIGNETE ARBEITSGERÄTE	Pinsel für die Ränder, Dispersionswalze mit Teleskopstange
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Werkzeuge nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung, Terpentinersatz oder Universalverdünnung reinigen.
ENTSORGUNG	Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Oft gestellte Fragen	Siehe unter www.schuettec.de / Artikel / Oft gestellte Fragen
SCHUETTEC ©2023	Sicherheitsdatenblatt im Downloadbereich unter www.schuettec.de verfügbar.